

CINTA DOBLE CONTACTO ESPUMA EVA de StopGard

FICHA TECNICA

Descripción

La cinta Doble Contacto EVA, es una cinta de espuma de goma, de alta intensidad. Posee un adhesivo caucho, por ambos lados, de larga duración.

Información Adicional

Las espumas de caucho conformables y de alta fuerza interior, son ideales para variados montajes y uniones. Su excelente resistencia a diferentes temperaturas, la hacen ideal para aplicaciones que serán sometidas entre 1°C – 50°C.

La cinta EVA esta diseñada para aplicaciones en diversos tipos de superficies, tales como acero, plástico, aluminio, vinilo rígido, madera, vidrio y cemento.

En superficies porosas y/o que absorben humedad, como maderas y cemento, se recomienda el acondicionador adhesivo "Súper 77" de 3M.



Características Técnicas

NOMBRE PRODUCTO	Cinta Doble Contacto Espuma
CODIGO	EVA
COLOR	Blanca
ADHESIVO	Caucho
ESPEJOR	1.0mm
COLOR LINER	Blanco
SOPORTE	Espuma Goma de Celda Cerrada
DENSIDAD APROX. DE LA ESPUMA	11.0lb/Ft3 (175kg/m3)
TOLERANCIA DEL ESPESOR	1.14 - 2.03mm
ELONGACION	100%
TENSION NORMAL	40lb/pulg2 (275KPA)
PROTECTOR	Papel Siliconado Blanco

Aplicaciones

La cinta EVA, esta fabricada para montajes rápidos y eficaces, como accesorios de baño y cocina, ensamble de refrigeradores, electrodomésticos, placas acrílicas y de metal.

Informacion Adicional

La fuerza de unión dependerá de la superficie de contacto de la superficie con adhesivo, además de la presión ejercida mejorará la unión de las piezas.

Para obtener una adhesión optima, las superficies a unir, deben estar limpias, secas y uniformes. le recomendamos utilizar nuestro limpiador y removedor de impurezas CleanGard

La temperatura ideal para su aplicación es entre 21°C y 38°C.

Productos Relacionados



Cinta Transferible Stopgard



Adhesivo Spray TESA



Limpiador y Removedor CleanGard



Cinta Espuma 3M



COMERCIAL VERSLUYS LTDA.
 (56 2) 2 222 8231 – 2 225 9187 – 2 274 5864
 El Quilo 5535, Quinta Normal – Santiago – Chile
www.versluystda.cl

StopGard