Cinta impresa 305 Packaging

Ficha Técnica

Descripción

Cinta de polipropileno, diseñada para aplicación de uso práctico en sellado de cajas y embalaje en general.

Cinta para ser usada en aplicaciones donde el peso de la caja es bajo a medio, y no presenta riesgos de distribución severos.

Puede ser utilizada en sellado manual y con equipos automáticos.

Precauciones

La cinta debe ser almacenada en lugares limpios y secos, a temperatura ambiente y 40-50 % HR. Bajo estas condiciones la Cinta Impresa 305 mantendrá sus características.

No aplicar cintas a temperaturas bajo los 2-3 ℃. El adhesivo se cristaliza y existen deficiencias de pegado.

El pegado máximo se alcanza posterior a 72 horas de aplicada la Cinta.

Información Técnica

Antecedentes Generales	
Respaldo	Lámina de Polipropileno con Impresión
Adhesivo	Acrílico Base Agua sensible a la presión
Color	Transparente, Café

Medidas Disponibles (Ancho mm x Largo m)	
Transparente	12x50, 48x50, 48x100, 48x1000, 72x100, 72x1000
Café	48x50, 48x100, 48x1000

Propiedades	
Espesor Total	45 micrones
Adhesivo	20 micrones
Respaldo	25 micrones
Test de Adhesión 180°ASTM Test Method D-3330	0,5 Kg / in
Resistencia a la Tensión ASTM Test Method D-3759	7,51 Kg / in
Elongación al rompimiento	140%