


# Cinta de Embalaje 311

## Ficha Técnica



### ■ Descripción

Cinta de polipropileno, diseñada para aplicación de uso práctico en sellado de cajas y embalaje en general.

Cinta para uso industrial, para cajas de peso medio-alto, y en aplicación manual o automática.

### ■ Información técnica

#### Construcción

Respaldo	Lámina de Polipropileno Bi-Orientado
Adhesivo	Acrílico Base Agua sensible a la presión
Color	Transparente

#### Propiedades

Espesor Total	52 micrones
Adhesivo	24 micrones
Respaldo	28 micrones
Test de Adhesión 180° ASTM Test Method D-3330	569 g / in
Resistencia a la Tensión ASTM Test Method D-3759	
Dirección de Máquina	11,34 kg / in
Dirección Transversal	18,14 kg / in
Elongación al rompimiento	
Dirección de Máquina	100% mín - 200% máx
Dirección Transversal	20% mín - 100% máx

#### Medidas Disponibles (Ancho mm x Largo m)

48x100
48x1000

\* Consultar por medidas especiales

### ■ Precauciones

La cinta debe ser almacenada en lugares limpios y secos, a temperatura ambiente y 40-50% de humedad relativa. Bajo estas condiciones la cinta mantendrá sus características.