



Descripción

Equipo de ajuste manual diseñado para sellado inferior únicamente; se caracteriza por dos bandas propulsoras laterales de motor de engranaje para el sellado de cajas angostas (115 mm) y sella hasta 30 cajas por minuto. Permite ser ajustado fácil y rápidamente para el sellado de diferentes anchos de caja.

Características

- Cabezote de sellado AccuGlide II.
- Mástiles dobles con tornillos gemelos que guían.
- Motor de engranaje para el desempeño de trabajo pesado.
- Cilindros de compresión que ponen en posición cada caja para un sellado preciso.
- Soporte para el rollo de cinta superior para mayor facilidad en el montaje de la cinta
- Soporte alterno exterior para el rollo de la cinta fácil de alcanzar en la cabeza inferior.
- Bandas entrelazadas de repuesto fáciles de instalar.

Equipo

- Poder Eléctrico: 115V, 60Hz, 2.8A, 8ft (2.4m). Cable normal cubierto de neopreno y polo a tierra. Motor con caballos de fuerza de: Comienzo - 1/9 Hp. Funcionando - 1/6 Hp.
- Peso: 290Lbs (132Kg) con guacal, 250 Lb sin guacal.
- Tasa de Operación: 30 cajas por minuto.
- Velocidad: 75fpm (0.38m/s).
- Condiciones de Operación: Usar en lugar fresco y seco de 40°F a 104°F (4.4°C a 40°C). Usar cajas limpias y secas.

CINTA

Cinta 3M para sellar cajas sensible a la presión.

- Ancho: De 1 - 1.5" (36mm) hasta 2" (48mm).
- Diámetro del Rollo: De 3" (76.2mm) hasta 16" (405mm).
- Aplicación pata de cinta: 2.75" +/- 0.25" (70mm +/- 6mm)

CAJA

	Mínimo	Máximo
• Longitud:	150mm (6")	Sin límite
• Ancho:	114mm (4.5") (21.5")	546mm
• Altura:	120mm (4.75")	Sin límite
• Peso:	5lb (3Kg)	85lb (38Kg).