

Cinta de Embalaje 600

Cristalina

Ficha Técnica



Descripción

Cinta de película transparente Paklon 3M y adhesivo acrílico sensible a la presión, de larga duración y gran transparencia, resistente a la decoloración. Excelente para múltiples aplicaciones: embalaje, sellado de alta calidad y excelente presentación, envoltorios de regalo, sellado de seguridad, embalajes finos (relojes, chocolates, etc.), combinación de productos, sellado de cajas livianas, etiquetas, arreglos temporales, etc.

Precauciones

La aplicación de la Cinta 600 es mejor lograda a temperatura ambiente. Una vez aplicada la cinta se desempeña bien en rangos normales de temperatura típicamente encontrados en transporte y almacenamiento de productos.

Por su adhesivo de caucho sensible a la presión, presenta una alta resistencia al cizalle (poder de sujeción) lo que permite un sellado instantáneo a una gran variedad de superficies.

La cinta debiese ser almacenada en lugares limpios y secos, a temperaturas entre 4°C-26°C y 40-50% de humedad relativa.

Información Técnica

Propiedades	
Espesor Total	58 micrones
Adhesivo	20 micrones
Respaldo	38 micrones
Test de Adhesión 180° ASTM Test Method D-3330	1,13 kg / in
Resistencia a la Tensión ASTM Test Method D-3759 . Dirección de máquina.	12,7 kg / in
Elongación al rompimiento	45%

Construcción	
Respaldo	Película de Paklon 3M
Adhesivo	Acrílico sensible a la presión
Color	Transparente

Medidas Disponibles	
Anchos	12 - 18 - 24 - 48 mm
Largo	50 Mts