

# Cinta Filament 8934

## Ficha Técnica



### ■ Descripción

Cinta reforzada con filamentos de fibra de vidrio, para sujeción de bajo-medio peso, refuerzo o amarre. Posee un adhesivo de caucho sintético con buena adhesión a la mayoría de las superficies de cartón, y variedad de metales y plásticos.

Es una cinta de grado utilitario. Puede aplicarse utilizando dispensadores manuales (H-130).

### ■ Información Técnica

Construcción	
Respaldo	Scotchpro™ film - Polipropileno
Adhesivo	Caucho sintético sensible a la presión
Refuerzo	Fibra de vidrio
Color	Transparente

Propiedades	
Espesor Total	101 micrones
Test de Adhesión 180° ASTM Test Method D-3330	1,7 kg / in
Resistencia a la Tensión ASTM Test Method D-3759	45 kg / in
Elongación al rompimiento	3%

Medidas Disponibles	
Anchos	12 - 18 - 24 - 36 - 48 - 72 mm
Largo	55 m
Diámetro Centro	76,2 mm (3")

### ■ Aplicaciones

Sellar y reforzar cajas de cartón pesadas.  
Sostener cajas en pallets.  
Atar tubos plásticos o metálicos.  
Atar productos pesados.

### ■ Precauciones

La cinta debe ser almacenada en lugares limpios y secos, a temperatura ambiental y 40-50% de humedad relativa. Bajo estas condiciones la cinta mantendrá sus características.