

## CINTA ALUMINIO

### FICHA TECNICA

#### Descripción

La cinta de aluminio Stopgard está fabricada con aluminio puro. Una de sus caras contiene un agresivo adhesivo acrílico y un papel siliconizado.

Es una cinta con gran adherencia y aislación en cualquiera de sus usos.

Tiene una excelente adherencia inicial y union permanente. Resiste muy bien al agua y fuego. Posee también una excelente resistencia química y a altas temperaturas.

Algunas de sus principales aplicaciones son: Cierre de conductos de aire blandos y rígidos, aislamiento en aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Para empalme, unión y reparación fina de laminado y estructuras de aluminio. Empalmes de paneles termo-acústicos y para aplicaciones que requieren reflexión de calor, como reparaciones de accesorios de chimeneas.



#### Propiedades Físicas

NOMBRE PRODUCTO	Cinta de Aluminio
COLOR	Gris
ESPESOR	0.050mm
ELONGACION	3.50%
RESISTENCIA A LA TRACCION	70 N/25mm
ADHESION	20 N/25mm
TEMPERATURA DE SERVICIO	Menos 20 a +120°C
T° DE APLICACIÓN	Mas 10 a 40°C
TIPO DE ADHESIVO	Acrílico
ANCHOS DISPONIBLES	24 y 50mm
LARGO DISPONIBLE	40mts

#### Productos Relacionados



Cinta de Tela Multiuso  
Gris y Negra



Cinta Teflon 5453



Cintas Delimitadoras  
de Areas



Cintas Antideslizantes



Cinta Fotoluminiscente



Dispensador de  
Cintas Adhesivas



**COMERCIAL VERSLUYS LTDA.**  
 (56 2) 2 222 8231 – 2 225 9187 – 2 274 5864  
 El Quilo 5535, Quinta Normal- Santiago – Chile  
[www.versluysltdda.cl](http://www.versluysltdda.cl)

**StopGard**