

# información producto

## tesa® Professional 4612 extra Power® Universal Cinta americana fuerte

tesa® 4612 es una cinta de reparación de tejido con adhesivo de caucho natural. Esta cinta de reparación de tejido es impermeable y es fácil de manejar, se puede rasgar con la mano y es indicada para un grande número de aplicaciones DIY. Debido a su alta fuerza adhesiva, también pega en superficies rugosas y con polvo, como albañilería o madera. tesa® 4612 facilita el trabajo de los profesionales y garantiza excelentes resultados, así como clientes satisfechos .

### Aplicaciones principales

- Sellado de tuberías y conductos
- Unión de películas de protección en construcción
- Cierre de hojas de revestimiento
- Aplicación en albañilería y madera
- Fijación, cierre, embalaje y mucho más!

### Datos técnicos

▪ Material de soporte	tejido laminado con PE	▪ Elongación a la ruptura	15 %
▪ Espesor total	230 µm	▪ Resistencia a la rotura	30 N/cm
▪ Tipo de adhesivo	caucho natural	▪ Resistencia a la temperatura (30 min)	95 °C
▪ Adhesión sobre acero	4.4 N/cm	▪ Malla	27 contar por pulgada cuadrada

### Propiedades

- |                                |     |                             |    |
|--------------------------------|-----|-----------------------------|----|
| ▪ Se puede cortar con la mano. | ●●● | ▪ Resistencia a la abrasión | ●● |
| ▪ Línea nítidas de corte       | ●●● | ▪ Resistencia al agua       | ●● |

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04612>

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.