

CINTA EMBALAJE STOPGARD USO GENERAL

FICHA TECNICA

Descripción

Cinta de respaldo de polipropileno con adhesivo acrílico base agua en una de sus caras.

Diseñada para la aplicación de uso práctico en sellado de cajas y embalaje en general, donde el peso de su contenido y los riesgos de distribución, no son severos para la cinta sometida a este esfuerzo.



Características Técnicas

RESPALDO	Bopp Film
ADHESIVO	Acrylic Adhesive
COLOR	Transparente / Café / Blanca
ESPESOR TOTAL	45mic
BACKING	Bopp Film 0.025mm
ADHESIVE	Acrylic Adhesive 0.020mm

TEST ITEM	DIMENSION & TOLERANCES	RESULT	TEST METH
Batch N° / Roll N°		NO.00601274181	
Overall Thickness (mm)	0.045	0.045	STM D-1000
Base Film Thickness (mm)	0.025	0.025	STM D-1000
Adhesive Thickness (mm)	0.02	0.02	STM D-1000
Initial Tack (cm)	<3.2	2.5	PSTC-6
Peel Adhesion (Kg/in)	>0.60	0.651	STM D-1000
Holding Power (min/15mm*25mm)	>22	29	PSTC-7
Tensile Strength	>7	7.82	STM D882
Elongation at Break	>110	119.3	STM D882
Adhesive Peel Off	NO	NO	
Overall Comment		QUALIFIED	



** Consulte por cintas impresas

REMARK:	Laboratory Temperature 24°C
REMARK:	Outdoor Temperature 28°C
HUMIDITY	Laboratory 45%
HUMIDITY	Outdoor 98%

Productos Relacionados



Aplicador de Adhesivo 3M y Stopgard




Pistola Polygum 3M y Adhesivo Hotmelt 3M



Cintas Embalaje



Stretch Film



Dispensador de Cintas Adhesivas



COMERCIAL VERSLUYS LIMITADA
(562) 33104360 - (562) 33125920 - (562) 33110790
El Quilo 5535, Quinta Normal - Santiago, Chile
www.versluystda.cl / www.multicintas.cl

