Comercial VERSLUYS Ltda

## DUPLO 52015 deTESA

**FICHA TECNICA**

### Descripción

El duplo Softprint 52015, es una cinta de espumade doble faz diseñada especialmente para montar planchas fotopolímeras en banda ancha e impresión de etiquetas.

Debido a su espuma suave esta particularmente acondicionada para impresión de procesos/tramas de alta calidad y definición, cuatricromías sobre rodillos de acero/mangas. Especialmente para imprimir alta calidad en combinaciones.

### Aplicaciones

Tesa Softprint Steel Master es altamente compresible y por consiguiente ofrece mejor calidad de impresión a altas velocidades.

La construcción, única, asegura que la calidad de impresión es mantenida inclusive en corridas extensas.

El adhesivo especial, asegura un montaje simple, reposicionamiento fácil y desmonte del cliché y de la cinta sin dejar residuos.

Durante la impresión se logra una muy buena adhesión de la cinta y el cliché es asegurado. Los clichés permanecen firmemente en su lugar. No hay levantamiento de las puntas (bocas) y tampoco movimiento del cliché.

La estructura corrugada de su liner en PP previene la formación de burbujas de aire durante el montaje de los clichés.

### Características Técnicas

| | |
|---|---|
| NOMBRE PRODUCTO | Softprint Steel Master |
| CODIGO | 52015 |
| COLOR | Blanco |
| TIPO ADHESIVO | Acrilico |
| ESPESOR TOTAL | 430um |
| CATEGORIA DEL PRODUCTO | 380um (0,38MM) |
| ADHESION AL ACERO | 4.5N/25 mm (cara abierta)<br>10.8N/25 MM (cara protector) |
| ESTRUCTURA | Espuma de polietileno / celda cerrada |

COMERCIAL VERSLUYS LTDA.
(56 2) 2 222 8231 – 2 225 9187 – 2 274 5864
Emilio Vaisse 680, Nuñoa – Santiago – Chile ·
www.versluysltda.cl

tesa StopGard